

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



Premium Guard 15W-50

Premium Guard 15W-50は、厳選された100%合成ベースオイルに最新の添加剤技術を結集して開発された、高性能100%合成モーターオイルです。15W-50というワイド粘度により、高出力ターボ車特有の高温・高負荷状況下においても、非常に優れた潤滑性能を発揮します。長時間にわたりエンジン及びターボチャージャーを確実に保護します。

特 長

- ★ エンジン内部を清浄に保ちます。
- ★ 熱に強く、エンジンデポジットの発生を抑えます。
- ★ オイル消費を抑えます。
- ★ 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます。

推奨車両

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリン及びディーゼルエンジン

【荷 姿】

- 1Lx12、200Lドラム

【適合規格】

SAE	15W-50
API	SN/CF*

【代表性状】

密度 (@15°C) g/cm ³	0.8589
動粘度 (@100°C) mm ² /s	18.96
(@ 40°C) mm ² /s	131.7
粘度指数	163
流動点 (°C)	-35
引火点 (°C)	240

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。
「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>