

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## ***SUPER GUARD C3*** 5W-30

バルボリンスーパーガード C3 5W-30は、最先端のエンジンオイル技術要求に適應するために100%合成基油と最新のテクノロジーにより厳選された添加剤を使用し、卓越した技術でブレンドした高性能エンジンオイルです。ヨーロッパACEA規格のC3に適應し、ガソリン車及びDPF(粒子状物質除去フィルター)付きディーゼル車に対応しています。優れた熱安定性・酸化安定性により、オイル劣化を防ぎ、オイル交換周期の延長を可能にします。

### 特 長

- ★ ガソリン車 及び ACEA C3規格 を求めるクリーンディーゼル乗用車・SUVに推奨されます。
- ★ 低灰分によりDPF(粒子状除去フィルター)における微粒子の堆積を低減します。
- ★ 優れた清浄性能・磨耗防止性能により、長期間の走行でも高いオイル性能を維持しエンジンの内部をクリーンに保ちます。
- ★ 優れた流動性によりコールドスタートを容易にし、燃料消費を抑えます。

### 推奨車種

- ガソリン車 及び ACEA C3規格を求めるクリーンディーゼル乗用車・SUV

### 【荷 姿】

- 20Lペール

### 【適合規格】

SAE	5W-30
API	SN/CF*
ACEA	C3
MB	229.51, 229.52
VW	502.00/505.01
BMW	Longlife-04
GM	DEXOS2

### 【代表性状】

比重 (15/4°C)	0.8523
動粘度 (@100°C) cSt	12.30
(@ 40°C) cSt	70.35
粘度指数	174
流動点 (°C)	-42.5
引火点 (°C)	226

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。

「CF\*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>