

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



SYNPOWER

5W-40, 5W-50

バルボリン シンパワー モーターオイルは、超高性能プレミアム100%合成基油と最先端のバルボリン添加剤テクノロジーを結集して開発した超高性能100%合成エンジンオイルです。完璧なまでのエンジン保護性能と流動性を発揮します。また、過酷な条件の下で使用される自然吸気、ターボまたはスーパーチャージャー付きの乗用エンジンに最適です。

特 長

シンパワーは特にエンジン・ストレスとなる3つの大きな原因(熱・デポジット・磨耗)に対し、卓越したエンジン保護性能を発揮します。

- ★ Syntheticベースオイルと添加剤により、過酷な状況下においても油膜を保持します。
- ★ 十分に添加された清浄分散剤により、スラッジ・ワニス・その他のデポジットの生成を抑制します。
- ★ 磨耗調整剤により、フリクションロスや磨耗に対し、優れた保護性能を長期間発揮します。



【荷 姿】

- 200Lドラム ※5W-50:20Lペールもあり

【適合規格】

SAE	5W-40	5W-50*
API	SN/CF*	SN/CF*
ILSAC	-	-

【代表性状】

動粘度 (100℃, cSt)	14.15	17.44
CCS粘度 (@-30℃, cP)	5600	5950
粘度指数	173	171
流動点 (℃)	-39	-36
引火点 (℃)	232	232

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。

「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。

輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>