

## VALVOLINE HIGH PERFORMANCE GEAR OIL

### バルボリン ハイマイレージ マックスライフテクノロジーオイルシリーズ

バルボリン HP（ハイパフォーマンス）ギアオイルは上質な添加剤と厳選されたベースオイルを使用し過酷な過重状況においても優れたパフォーマンスを発揮します。優れた極圧剤を配合することにより、高速・高トルク・高馬力状況下における一般的なリアアクスルとデフに推奨します。

#### 特長

- ◆ 高温時の耐久性に優れ、ギアの損傷を防止。
- ◆ 高品質な添加剤ブレンドにより、ギアの劣化（腐食・酸化・磨耗）を保護。
- ◆ 特殊添加剤の配合により、振動・ノイズを軽減。
- ◆ 75W-90はLSD対応の部分合成油

#### パフォーマンスレベル

SAE グレード	75W-90	80W-90	85W-140
API	GL-5	GL-5	GL-5
LSD 対応	○	-----	-----

#### 代表性状

動粘度 @ 100°C cSt	15.47	14.7	28.0
動粘度 @ 40°C cSt	99.0	145	370
粘度指数	166	100	103
密度 @15.6 °C, g/ml	0.862	0.885	0.891
流動点 °C	-45	-30	-15

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp