

## VALVOLINE MAX GUARD RACING 10W-50 MOTOR OIL

### バルボリンマックスガードレーシング 10W-50

バルボリンマックスガードレーシングテクノロジーSAE 10w-50 は、特に厳選された100%合成油をベースオイルに採用し最新の添加剤技術を結集して開発された超高性能モーターオイルです。超ワイドの粘度特性により常に安定した流動性を発揮します。また、優れた耐摩耗性能と強靭な油膜保持性が高性能エンジンに求められるあらゆる潤滑作用を適正に維持します。

#### 特長

- ◆ 強靭な油膜保護性能を発揮します。
- ◆ レーシングスペック
- ◆ 熱酸化安定性に非常に優れています。

#### 推奨車種

- ◆ 大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車
- ◆ ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車
- ◆ 乗用ディーゼル車(CF 推奨車)

#### パフォーマンスレベル

SAE グレード	10W-50
API	SN/CF

#### 代表性状

動粘度 mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	16.92
動粘度 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	107.8
粘度指数	171
密度 @15.6 °C, g/ml	0.8582
流動点 °C	-35

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp