

VALVOLINE MAX GUARD SP MOTOR OIL

マックスガード SP オイルシリーズ

バルボリン マックスガード SP シリーズは、100%合成基油を採用し高性能添加剤システムと最先端の粘度指数向上剤を配合して開発した超高性能モーターオイルシリーズです。最新の API 規格 SP に適合し、ILSAC GF-6A の性能規格条件を十分に満たしています。特に燃費の改善、摩擦損失の減少と耐久性向上を図り、GDI（ガソリン直噴）エンジンには欠かせない LSPI 防止とタイミングチェーン摩耗防止性能も備えています。

特長

- ◆ 特殊摩擦調整剤の配合によりエンジン内部で起こるフリクションロスを低減します
- ◆ 高温時の過酷な状況に対応し油膜保持特性と熱安定性に優れています
- ◆ 省燃費性に優れ経済的な走りに適応します

推奨車種

- ◆ 低粘度推奨車及び省燃費エンジン搭載車
- ◆ 低排出ガスエンジン搭載車
- ◆ 環境対応エンジン搭載車

パフォーマンスレベル

SAE グレード	0W-20	5W-30
API	SP	SP
ILSAC	GF-6A	GF-6A

代表性状

SAE グレード	0W-20	5W-30
動粘度 @ 100°C cSt	8.1	10.2
動粘度 @ 40°C cSt	42.5	58.9
粘度指数	169	161
密度 @15.6 °C, g/ml	0.849	0.853
流動点 °C	-37.5	-35

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp