

VALVOLINE SYNTHETIC ZERO 0W-20 MOTOR OIL

バルボリンシンセティック ZERO 0W-20

バルボリンシンセティック ZERO SP SAE 0w-20 は、厳選された100%合成油をベースに最新の省燃費技術を集約して開発された超高性能環境対応省燃費型モーター・オイルです。最新規格の API SP、ILSAC GF-6A に適合し GDI エンジンで発生する LSPI (低速域事前着火) を抑制します。フリクションロスを極限まで低減させながら、100%合成油の持つ強靱な油膜特性と流動性を持ち、低粘度対応の低排出ガス車用エンジンオイルとしてのエンジン本来の持つ性能をフルに発揮させます。

特長

- ◆ 流動性に優れ、コールドスタートを容易にします
- ◆ 究極の耐久性を持ち熱からエンジンを守ります
- ◆ 省燃費性能に特に優れています。

推奨車種

- ◆ 0W-20指定省燃費エンジン搭載車
- ◆ 0W-20指定環境対応エンジン搭載車

パフォーマンスレベル

SAE グレード	0W-20
API	SP
ILSAC	GF-6A

代表性状

動粘度 mm ² /s @ 100°C	8.477
動粘度 mm ² /s @ 40°C	44.99
粘度指数	168
密度 @15.6 °C, g/ml	0.8470
流動点 °C	-42.5

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp