

VALVOLINE SUPER GUARD 5W-40 MOTOR OIL

バルボリンスーパーガード 5W-40

バルボリンスーパーガード5W-40 は、最先端のエンジンオイル技術要求に適應するために100%合成基油と最新の添加剤テクノロジーを結集して開発した超高性能エンジンオイルです。ヨーロッパ規格 ACEA の厳しい要求性能に合格し、完璧なまでのエンジン保護性能と流動性を発揮します。そして、ヨーロッパエンジンメーカーの要求する最新エンジンオイル規格にも適應しています。

特長

- ◆ エンジン内部のスラッジ等の発生を抑え優れた洗浄性を発揮します
- ◆ 高温、高荷重における粘度変化を防ぎ常に正常な油圧特性を保ちます
- ◆ 非常に厳しい走行条件の下でも完璧なまで摩耗を防止します
- ◆ 優れた流動性によりコールドスタートを容易にし、燃料消費を抑えます

パフォーマンスレベル

SAE グレード	5W-40
API	SN/CF
ACEA	C3
ポルシェ	A40
メルセデスベンツ	229.31, 226.5
BMW	Long Life-04
ルノー	RN0700/0710

代表性状

動粘度 mm^2/s @ 100°C	13.14
動粘度 mm^2/s @ 40°C	76.46
粘度指数	175
密度 @15.6 °C, g/ml	0.8524
流動点 °C	-37.5

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp