

VALVOLINE SUPER SL/CF 10W40 MOTOR OIL

バルボリンスーパーSL/CF 10W-40 モーターオイル

バルボリンスーパー SL/CF 10W 40 は、優れた熱安定性と酸化安定性を持つプレミアム・ベースオイルとバルボリン独自の添加剤を組み合わせた高性能モーターオイルです。ロングドレイン性能にも優れ、エンジン内部のカーボン、スラッジ、さび、腐食等の発生を抑制します。また、JASO MA 規格 推奨の 2 輪車にも使用可能です。。

特長

- ◆ オイル消費量を低減します
- ◆ 最適な添加剤の配合により、ロングドレイン化を実現。
- ◆ API:SL及びCFクラスの性能を併せ持ち、汎用性の高さとコストパフォーマンスを実現
- ◆ 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます

推奨車種

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、機能搭載の高出力ガソリン及びCF規格推奨のディーゼルエンジン
- JASO:MA規格推奨のモーターサイクル

パフォーマンスレベル

| | |
|----------|--------|
| SAE グレード | 10W-40 |
| API | SL/CF |
| JASO | MA |

代表性状

| | |
|--------------------------------|--------|
| 動粘度 mm ² /s @ 100°C | 14.75 |
| 動粘度 mm ² /s @ 40°C | 94.56 |
| 粘度指数 | 163 |
| 密度 @15.6 °C, g/ml | 0.8752 |
| 流動点 °C | -40.0 |
| 引火点 °C | 224 |

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社 バルボリンカスタマーサービス

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1 www.valvoline.jp