

PRODUCT INFORMATION



VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.

VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 5W-30 SP/GF-6A

バルボリンプレミアムプロテクションは、高品質な鉱物油と高性能合成油をブレンドした部分合成油を基油に採用し、最先端の添加剤テクノロジーシステムをバランスよく配合した、API 規格 SP, ILSAC GF-6A に適応した高性能モーターオイルです。油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。斬新な清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジン内部をクリーンに保ちます。また、GDI エンジンで発生する LSPI(低速事前着火)を抑制しタイミングチェーンの摩耗を防止します。

特長

- ⊕ API 最新規格 SP に適応しています。
- ⊕ 最新のILSAC GF-6A規格に適応した超省燃費オイルです
- ⊕ LSPIの発生を抑えます
- ⊕ 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます

推奨車種

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC 機能搭載の高出力ガソリン
- 低粘度推奨車及び省燃費エンジン搭載車
- 低排出ガスエンジン搭載車
- 環境対応エンジン搭載車

荷姿

- 200L Drum

代表性状

Viscosity Grade	5W-30
パフォーマンスレベル	SP/GF-6A
比重(@15°C)	0.8614
引火点 :°C	234 以上
動粘度 @40°C cSt	63.82
動粘度 @100°C cSt	10.86
粘度指数	162
Pour Point:°C	-35



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒104-0032 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1 TEL: (03)5643-3369 FAX: (03)5643-3021

www.valvoline.jp/