

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## VALVOLINE SUPER ATF MULTI

バルボリンスーパー ATFマルチは、高性能な万能タイプのATFです。合成ベースオイルに特に厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合した、JASO M315 Type1Aに適合のAT車専用フルードです。

### 特長

- **国内のほとんど全てのAT車に適合しています**
  - スリップロックアップ制御AT搭載車や、国内の殆どのトルクコンバータAT車に適合します。
- **摩擦特性およびシャッター防止性に優れる**
  - 変速ショックの低減、スムーズな変速特性を発揮します。また、シャッター（振動、異音）防止性とその耐久性に優れています。
- **最高レベルのATF基本性能を確保**
  - 高性能合成ベースオイルと厳選された添加剤の採用、さらにその配合バランスを図ることにより、低温流動性、酸化安定性、耐摩耗性、せん断安定性、あわ立ち防止性など、優れた基本性能を有しています。

### 荷姿

20L Pail

外観	赤色
密度(15°C) g/cm <sup>3</sup>	0.8519
引火点(COC) °C	206
動粘度(40°C) mm <sup>2</sup> /s	36.54
(100°C) mm <sup>2</sup> /s	7.262
粘度指数	168
低温粘度(-40°C) mPa·s	15,000
塩基価 mgKOH/g	3.05

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。



0519



兼松ケミカル株式会社 バルボリンカスタマーサービス

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1 TEL: (03)5643-3369 FAX: (03)5643-3021

Visit: <http://www.valvoline.jp/>