

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## VALVOLINE SYN GUARD SAE 5W-20

バルボリンシンガード SAE 5w-20 は、特に厳選した半合成油をベースに ILSAC 規格最新である GF-5 をクリアする省燃費技術を駆使して開発された環境対応省燃費型モーターオイルです。特に省燃費性能の持続性を向上させ、新規格要求性能であるシール適合性にも余裕をもって合格しています。また、ピストン清浄性、エンジンスラッジ防止性能についても、大幅に向上しています。API 規格 SN に適応しているためアメリカ車の性能規格に特に合致しております。

### 特長

- ❖ 触媒や酸素センサーなどの後処理装置の寿命を延ばします
- ❖ 熱に強く、エンジンスラッジの発生を抑えます
- ❖ 酸化によるオイル粘度の上昇を抑えます
- ❖ 省燃費性能とその持続性に優れています。

### 推奨車種

- 低粘度推奨車及び省燃費エンジン搭載車（0W-20、5W-20推奨車に限る）
- 低排出ガスエンジン搭載車
- 環境対応エンジン搭載車

### パフォーマンスレベル

- 基油： 半合成油
- API： SN
- ILSAC： GF-5

### 荷姿 & JANコード

20L、200L Drum

#### 代表性状

密度： 15°C g/cm <sup>3</sup>	0.853
動粘度	
mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	8.539
mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	49.10
粘度指数：	152
流動点：	-37.5 °C
引火点：	234°C

0811

兼松ケミカル株式会社 バルボリンカスタマーサービス

〒104-0032 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL: (03)5643-3369 FAX: (03)5643-3021

Visit: <http://www.valvoline.jp/>

