

VALVOLINE HIGH PERFORMANCE GEAR OIL

バルボリン ハイパフォーマンスギヤオイルシリーズ

バルボリン HP（ハイパフォーマンス）ギヤオイルは上質な添加剤と厳選されたベースオイルを使用し過酷な過重状況においても優れたパフォーマンスを発揮します。優れた極圧剤を配合することにより、高速・高トルク・高負荷状況下における一般的なリアアクスルとデフに推奨します。

特長

- ◆ 高温時の耐久性に優れ、ギアの損傷を防止。
- ◆ 高品質な添加剤ブレンドにより、ギアの劣化（腐食・酸化・磨耗）を保護。
- ◆ 極圧添加剤の配合により、振動・ノイズを軽減。
- ◆ 75W-90は部分合成油（LSD対応は1Qtボトルのみ）

パフォーマンスレベル

SAE グレード	75W-90	80W-90	85W-140
API	GL-5	GL-5	GL-5
LSD 対応	○（1Qt ボトルのみ）	-----	-----

代表性状

動粘度 @ 100℃ cSt	15.47	14.7	28.0
動粘度 @ 40℃ cSt	99.0	145	370
粘度指数	166	100	103
密度 @15.6 °C, g/ml	0.862	0.885	0.891
流動点 °C	-45	-30	-15

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp