

VALVOLINE™ ADVANCED FULL SYNTHETIC SAE 5W-30 MOTOR OIL

アドバンスド フルシンセティック 5W-30 モーターオイル

バルボリン アドバンスド フルシンセティック SAE 5W-30 モーターオイルは、ターボチャージャー付きエンジンやガソリン直噴エンジンの厳しい要求を満たすために、最高品質の合成基油とプレミアム添加剤化学で処方されたプレミアム 100%合成モーターオイルです。新たに採用された API SP 分類の認可を受けており、GDI（ガソリン直噴）エンジンを低速プレイグニッション（LSPI）からエンジン保護します。GM Dexos 1 の正式な承認を得ております。

特長

- 革新的な耐摩耗性添加剤が摩耗を抑制します
- 熱安定性、酸化安定性の向上させます
- 低温流動性にすぐれ、コールドスタート性能を強化します

パフォーマンスレベル

SAE グレード	5W-30
API/ ILSAC	SP/GF-6A
GM dexos1™ Gen2 (License #)	D135AGBJ103
GM dexos1™ Gen3 (License #s)	D335ABCH103 D335AECH103
Ford WSS-M2C961-A1	○
Chrysler MS-6395	○

代表性状

動粘度 @ 100°C cSt	10.6
動粘度 @ 40°C cSt	61
粘度指数	165
密度 @15.6 °C, g/ml	0.847
流動点 °C	-36
HTHS (cP)	3.2
Zinc (ppm)	940
リン (ppm)	800
Noack (% loss)	<15.0



代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp