

VALVOLINE HIGH MILEAGE WITH MAXLIFE TECHNOLOGY MOTOR OIL

バルボリン ハイマイルージ マックスライフテクノロジーオイルシリーズ

バルボリンハイマイルージモーターオイルは、多走行車、経年車用に特別に開発されたオイルです。厳選された合成油と鉱物油を採用した部分合成基油に多走行車専用のバルボリン独自のマックスライフテクノロジーを採用することで、エンジントラブルを引き起こす4大原因であるオイル漏れ、不純物堆積物、スラッジ、摩耗からエンジンを保護し寿命を最大限延ばします。

特長

- ◆ 特殊シールコンディショニング剤によるシール部分の回復
- ◆ エンジンデポジットやスラッジ、パーニッシュの発生を抑えます
- ◆ 特殊清浄分散剤の働きでエンジン内部をクリーンに保ちます
- ◆ 高温状況下におけるオイルの蒸発を抑えます
- ◆ ガソリン直噴ターボエンジンで発生しやすいLSPI (低速域事前着火作用)を防止します

推奨車種

- ◆ 走行距離50,000KMを超える高級及び一般ガソリン乗用車
- ◆ ダウンサイジングターボ、スーパーチャージャー、高出力ガソリン直噴エンジン車

パフォーマンスレベル

SAE グレード	0W-20	5W-30	10W-40	20W-50
API	SP	SN PLUS	SN PLUS	SN PLUS
ILSAC	GF-6A	GF-5	-----	-----

代表性状

SAE グレード	0W-20	5W-30	10W-40	20W-50
動粘度 @ 100°C cSt	8.5	10.9	15.0	18.8
動粘度 @ 40°C cSt	45	63.9	101.7	159.1
粘度指数	169	161	154	134
密度 @15.6 °C, g/ml	0.847	0.855	0.864	0.871
流動点 °C	-39	-36	-33	-24

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp