

VALVOLINE GEAR GARD GL-5

バルボリン ギヤガード GL-5

バルボリンギヤガード GL-5 は優れた防錆、防食、抗酸化特性を備え熱安定性に優れた極圧ギアオイルです。

特長

- ◆ 高速、高負荷、高トルク、高馬力の条件下で動作する商用フリート、機械式トランスミッション、アクスル、およびファイナル ドライブの厳しいサービス要件を満たします
- ◆ 優れた防錆、防食、抗酸化特性
- ◆ 極圧添加剤の配合により、振動・ノイズを軽減75W-90は部分合成油
- ◆ LSDには対応していません

パフォーマンスレベル

SAE グレード	75W-90	80W-90
API	GL-5	GL-5
基油	部分合成油	鉱物油

代表性状

動粘度 @ 100°C cSt	14.56	14.8
動粘度 @ 40°C cSt	85.7	151
粘度指数	178	102
密度 @15.6 °C, g/ml	0.869	0.899
流動点 °C	-43	-30
Flash Point °C	225	216

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp