

## VALVOLINE MAX GUARD 15W-50 MOTOR OIL

### バルボリンマックスガード 15W-50 モーターオイル

Max Guard 15W-50 モーターオイルは、厳選された100%合成ベースオイルに最新の添加剤技術を結集して開発された、高性能100%合成モーターオイルです。15W-50というワイド粘度により、高出力ターボ車特有の高温・高負荷状況下においても、非常に優れた潤滑性能を発揮します。長時間にわたりエンジン及びターボチャージャーを確実に保護します。

#### 特長

- ◆ エンジン内部を清浄に保ちます
- ◆ 熱に強く、エンジンデポジットの発生を抑えます
- ◆ 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます

#### 推奨車種

- ◆ 国産高級車及び一般乗用車、欧州産高級車、一般乗用車
- ◆ ターボ、スーパーチャージャー、DOHC 機能搭載の高出力ガソリン及びCF 規格推奨のディーゼルエンジン

#### パフォーマンスレベル

SAE グレード	15W-50
API	SN/CF

#### 代表性状

動粘度 mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	18.96
動粘度 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	131.7
粘度指数	163
密度 @15.6 °C, g/ml	0.843
流動点 °C	-35
引火点 °C	240
CCS @-20°C, cP	<3220

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社 バルボリンカスタマーサービス

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1 [www.valvoline.jp](http://www.valvoline.jp)