

## VALVOLINE MAX GUARD FE C3 5W30 MOTOR OIL

### バルボリンマックスガード FE C3 5W-30

バルボリンマックスガード FE C3 5w30 は、最先端のエンジンオイル技術要求に適應するために 100%合成基油と最新のテクノロジーにより厳選された添加剤を使用し、卓越した技術でブレンドした高性能エンジンオイルです。ヨーロッパ ACEA 規格の C3 に適應し、ガソリン車及び DPF(粒子状物質除去フィルター)付きディーゼル車に対応しています。優れた熱安定性・酸化安定性により、オイル劣化を防ぎ、オイル交換周期の延長を可能にします。

#### 特長

- ◆ ガソリン車 及び ACEA C3規格 を求めるクリーンディーゼル乗用車・SUVに推奨されます
- ◆ 低灰分によりDPF(粒子状除去フィルター)における微粒子の堆積を低減します
- ◆ 優れた清浄性能・磨耗防止性能により、長期間の走行でも高いオイル性能を維持しエンジンの内部をクリーンに保ちます
- ◆ 優れた流動性によりコールドスタートを容易にし、燃料消費を抑えます

#### パフォーマンスレベル

SAE グレード	5W-30
ACEA/API	C3/SN-CF
BMW/VW	LL-04/502.00 & 505.01
メルセデスベンツ	229.51, 229.52

#### 代表性状

動粘度 mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	12.30
動粘度 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	70.35
粘度指数	174
密度 @15.6 °C, g/ml	0.852
流動点 °C	-42.5
引火点 °C	226

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp