

VALVOLINE MAX GUARD SP 5W-40 MOTOR OIL

マックスガード SP 5W-40 モーターオイル

バルボリン マックスガード SP 5W40 は、高性能100%合成基油と最新のバルボリン添加剤テクノロジーを結集して開発した超高性能エンジンオイルです。最新の API 規格 SP グレードに余裕を持って適合しています。また完璧なまでのエンジン保護性能と流動性を発揮します。大排気量車からコンパクトスポーツ車まで幅広い車種に適応しています。

特長

- GDIエンジンで起きるLSPIの発生を抑制します
- 高温、高荷重における粘度変化を防ぎ常に正常な油圧特性を保ちます
- 非常に厳しい走行条件の下でも完璧なまで摩耗を防止します
- 優れた流動性によりコールドスタートを容易にし、燃料消費を抑えます

パフォーマンスレベル

SAE グレード	5W-40
API	SP
ILSAC	×

代表性状

動粘度 @ 100°C cSt	14.11
動粘度 @ 40°C cSt	87.04
粘度指数	168
密度 @15.6 °C, g/ml	0.8511
流動点 °C	-40

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp