

VALVOLINE MAX GUARD WIDE RANGE 5W-50 MOTOR OIL

バルボリンマックスガードWR 5W-50 モーターオイル

バルボリン マックスガードワイドレンジ 5W-50 は、厳選されたプレミアム100%合成基油と最先端のバルボリン添剤テクノロジーを結集して開発した超高性能エンジンオイルです。完璧なまでのエンジン保護性能と流動性を発揮します。またワイドレンジの採用により過酷な条件の下で使用される自然吸気、ターボまたはスーパーチャージャー付きの乗用エンジンに最適です。

特長

- ◆ 高性能合成基油と添加剤により、過酷な状況下においても油膜を保持します
- ◆ 十分に添加された清浄分散剤により、スラッジ・ワニス・その他のデポジットの生成を抑制します
- ◆ 摩耗調整剤により、フリクションロスや磨耗に対し、優れた保護性能を長期間発揮します
- ◆ 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます。

推奨車種

- ◆ 大排気量車及びターボ搭載車
- ◆ 乗用車・ライトトラック・バン・SUV 等

パフォーマンスレベル

| | |
|----------|-------|
| SAE グレード | 5W-50 |
| API | SP |

代表性状

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 動粘度 mm ² /s @ 100°C | 17.4 |
| 動粘度 mm ² /s @ 40°C | 110.4 |
| 粘度指数 | 180 |
| 密度 @15.6 °C, g/ml | 0.849 |
| 流動点 °C | -42.5 |
| Zinc/Phosphorous % by Weight | 0.074/0.072 |
| CCS @-30°C, cP | 5556 |

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp