

VALVOLINE GEAR GARD LSD 80W-90 GL-5

バルボリン ギヤガード LSD 80W-90

バルボリンギヤガード LSD 80W-90 は高い極圧性・耐久性を持ち、LSD付きデファレンシャルの性能をフルに発揮させる事を目的に開発された、鉱物油ベースのLSD対応ギヤオイルです。

高温・高負荷にさらされ、油量も少ないデファレンシャルギヤでの使用に対応しています。良質なベースオイルと粘度設定の最適化により、スポーツ走行などの過酷な条件下においても、優れた油膜保持性能を発揮します。

特長

- ◆ 高速、高負荷、高トルクの条件下で動作するハイポイドギヤの厳しいサービス要件を満たします
- ◆ 優れた防錆、防食、抗酸化特性を発揮します。
- ◆ 極圧添加剤の配合により、振動・ノイズを抑えます。
- ◆ 機械式LSDには対応しています。

パフォーマンスレベル

SAE グレード	80W-90
API	GL-5
基油	鉱物油

代表性状

動粘度 @ 100°C cSt	14.58
動粘度 @ 40°C cSt	134.1
粘度指数	108
密度 @15.6 °C, g/ml	0.8973
流動点 °C	-35
Flash Point °C	218

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp